

# Extra hygiënische uitvoering zonder vloerbevestiging


EHS Ø 100mm

[www.stelvoetenmagazijn.nl](http://www.stelvoetenmagazijn.nl)

## SCHOTEL

## EHS100

Diameter Schotel (mm) [D]	100
Hoogte schotel (mm) [A]	36,5
Belasting in N	20000



SPINDEL	M16x140	M20x140	M20x180	M20x220	M24x180	M24x220
Spindel draad [M]	M16	M20	M20	M20	M24	M24
Spindel lengte (mm) [L]	140	140	180	220	180	220
Min. stelhoogte (mm)	80	80	100	120	100	120
Max. stelhoogte (mm)	120	120	160	200	160	200
Verstel bereik (mm)	40	40	60	80	60	80
Verstelmoer hoogte (mm) [H]	55	55	75	95	75	95
Tool 1 (mm)	13	17	17	17	19	19
Tool 2 (mm)	19	24	24	24	27	27

- Elke spindel kan in alle schotel diameters worden gemonteerd.
- Materiaal schotel: Aisi304 en NBR rubber basis, FDA goedgekeurd.
- Materiaal spindel: Aisi304 A2-70, FDA goedgekeurd.
- Verpakking: De schotel en spindel worden niet gemonteerd geleverd, elk afzonderlijk in beschermende verpakking
- Geschikt voor hellende vloeren tot maximaal: +/- 10°
- Opbouw van bestelcode: EHS [diameter schotel] M [spindelmaat, bv 16x140]

## Neem contact op

Caldic Techniek B.V.  
Schuttevaerweg 60  
3044 BB Rotterdam  
010 488 8200  
[info@stelvoetenmagazijn.nl](mailto:info@stelvoetenmagazijn.nl)

StelvoetenMagazijn is powered by **Caldic Techniek B.V.**