

Extra hygiënische uitvoering zonder vloerbevestiging


EHS Ø 120mm

www.stelvoetenmagazijn.nl

SCHOTEL

EHS120

| | |
|---------------------------|-------|
| Diameter Schotel (mm) [D] | 120 |
| Hoogte schotel (mm) [A] | 40,5 |
| Belasting in N | 30000 |



| SPINDEL | M16x140 | M20x140 | M20x180 | M20x220 | M24x180 | M24x220 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Spindel draad [M] | M16 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 |
| Spindel lengte (mm) [L] | 140 | 140 | 180 | 220 | 180 | 220 |
| Min. stelhoogte (mm) | 80 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 |
| Max. stelhoogte (mm) | 120 | 120 | 160 | 200 | 160 | 200 |
| Verstel bereik (mm) | 40 | 40 | 60 | 80 | 60 | 80 |
| Verstelmoer hoogte (mm) [H] | 55 | 55 | 75 | 95 | 75 | 95 |
| Tool 1 (mm) | 13 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 |
| Tool 2 (mm) | 19 | 24 | 24 | 24 | 27 | 27 |

- Elke spindel kan in alle schotel diameters worden gemonteerd.
- Materiaal schotel: Aisi304 en NBR rubber basis, FDA goedgekeurd.
- Materiaal spindel: Aisi304 A2-70, FDA goedgekeurd.
- Verpakking: De schotel en spindel worden niet gemonteerd geleverd, elk afzonderlijk in beschermende verpakking
- Geschikt voor hellende vloeren tot maximaal: +/- 10°
- Opbouw van bestelcode: EHS [diameter schotel] M [spindelmaat, bv 16x140]

Neem contact op

Caldic Techniek B.V.
Schuttevaerweg 60
3044 BB Rotterdam
010 488 8200
info@stelvoetenmagazijn.nl

StelvoetenMagazijn is powered by **Caldic Techniek B.V.**