

Hygiënische uitvoering zonder vloerbevestiging


HS Ø 120mm

www.stelvoetenmagazijn.nl

SCHOTEL

HS120

Diameter Schotel (mm) [D]	120
Hoogte schotel (mm) [A]	40,5
Belasting in N	30000



SPINDEL	M12X70	M12X120	M16X70	M16X120	M16X150	M16X180
Spindel draad [M]	M12	M12	M16	M16	M16	M16
Spindel lengte (mm) [L]	70	120	70	120	150	180
Tool 1 (mm)	10	10	13	13	13	13

SPINDEL	M20X120	M20X150	M20X180	M20X200	M24X150	M24X200
Spindel draad [M]	M20	M20	M20	M20	M24	M24
Spindel lengte (mm) [L]	120	150	180	200	150	200
Tool 1 (mm)	17	17	17	17	19	19

SPINDEL	M30X180	M30X230
Spindel draad [M]	M30	M30
Spindel lengte (mm) [L]	180	230
Tool 1 (mm)	24	24

- Elke spindel kan in alle schotel diameters worden gemonteerd.
- Materiaal schotel: Aisi304 en NBR rubber basis, FDA goedgekeurd.
- Materiaal spindel: Aisi304 A2-70, FDA goedgekeurd.
- Verpakking: De schotel en spindel worden niet gemonteerd geleverd, elk afzonderlijk in beschermende verpakking
- Geschikt voor hellende vloeren tot maximaal: +/- 10°
- Opbouw van bestelcode: HS [diameter schotel] M [spindelmaat, bv 12x120]

Neem contact op

Caldic Techniek B.V.
Schuttevaerweg 60
3044 BB Rotterdam
010 488 8200
info@stelvoetenmagazijn.nl

StelvoetenMagazijn is powered by **Caldic Techniek B.V.**