

Hygiënische uitvoering met vloerbevestiging


HSB Ø 80mm

www.stelvoetenmagazijn.nl

SCHOTEL

HSB80

Diameter Schotel (mm) [D]	80
Hoogte schotel (mm) [A]	31,5
Belasting in N	15000
Afstand oog (mm) [G]	58
Gatdiameter oog (mm) [E]	15



SPINDEL	M12X70	M12X120	M16X70	M16X120	M16X150	M16X180
Spindel draad [M]	M12	M12	M16	M16	M16	M16
Spindel lengte (mm) [L]	70	120	70	120	150	180
Tool 1 (mm)	10	10	13	13	13	13
SPINDEL	M20X120	M20X150	M20X180	M20X200	M24X150	M24X200
Spindel draad [M]	M20	M20	M20	M20	M24	M24
Spindel lengte (mm) [L]	120	150	180	200	150	200
Tool 1 (mm)	17	17	17	17	19	19
SPINDEL	M30X180	M30X230				
Spindel draad [M]	M30	M30				
Spindel lengte (mm) [L]	180	230				
Tool 1 (mm)	24	24				

- Elke spindel kan in alle schotel diameters worden gemonteerd.
- Materiaal schotel: Aisi304 en NBR rubber basis, FDA goedgekeurd.
- Materiaal spindel: Aisi304 A2-70, FDA goedgekeurd.
- Verpakking: De schotel en spindel worden niet gemonteerd geleverd, elk afzonderlijk in beschermende verpakking
- Geschikt voor hellende vloeren tot maximaal: +/- 10°
- Opbouw van bestelcode: HSB [diameter schotel] M [spindelmaat, bv 12x120]

Neem contact op

Caldic Techniek B.V.
Schuttevaerweg 60
3044 BB Rotterdam
010 488 8200
info@stelvoetenmagazijn.nl

StelvoetenMagazijn is powered by **Caldic Techniek B.V.**